

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

PARA SISTEMAS AQUAROC
Y X-TERIUM GLASROC



DESCRIPCIÓN

Cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Cinta de fibra de vidrio para el terminado de juntas en hojas de yeso y cemento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Ideal para reparaciones y juntas a tope, proporcionando un perfil más delgado que necesita menos compuesto para obtener mejor formación de capas y lijado.
- Sin burbujas ni ampollas debido al diseño de malla abierta, permitiendo una terminación pareja en cada ocasión.
- Reduce el tiempo de secado por ser autoadhesiva ya que elimina la necesidad de una capa previa para adherencia.

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Material: Cinta de fibra de vidrio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Medida: rollo de 10 cm x 45 m

CONCEPTO	VALOR
Cuadrícula	Urdimbre 2,8mm $\pm 8\%$ Trama 2,8mm $\pm 8\%$
Espesor	0,1mm
Tejido	LENO
Acabado	Resistencia Alcalina
Composición	Fibra de vidrio 72% $\pm 8\%$ Resina 17 $\pm 8\%$ Adhesivo 11 $\pm 8\%$
Resistencia a la tensión	Urdimbre $\geq 400N$ Trama $\geq 450N$
Al tacto	Flexible

Consulta a tu asesor Saint-Gobain para definir la especificación de tu proyecto.

WhatsApp: 55 8012 4766

www.gyproc.com.mx


SAINT-GOBAIN