



El que decora

YESO ARTESANAL



DESCRIPCIÓN

Es un producto constituido por sulfato cálcico semihidrato de elevada pureza y fabricado con tecnología de última generación según los más exigentes estándares de calidad.

Posee grandes ventajas debido a su formulación específica tales como empleo rápido y sencillo, alto rendimiento del aplicador y elevadas características mecánicas.

Ventajas de la utilización del yeso:

- Fácil de trabajar
- Ecológico
- Aplicación en cualquier superficie
- Preparación batido tapado
- Gran rendimiento
- Afinas con la misma batida

**Unicrea**

Características Técnicas

Yeso Artesanal

Unicrea

Índice de pureza (%)	> 85%
Granulometría (malla #80)	< 2.1%
Relación Agua/Yeso (litros/kg) Mezclado	1 / 1
Relación Agua/Yeso (litros/kg) Saturación	N / A
Tiempo de Espera para aplicar	2 min a 3 min
Tiempo de Empleo	1:30 min a 2:30 min
Dureza Superficial (u.ShoreC) *	≥ 60 SHC
Tipo de Soporte Recomendado	S.T.
Rendimiento (kg/m ² /cm de espesor)	N / A
Tiempo de Secado (días) **	1
Peso del Saco (kg)	40 kg
Sacos por Palette	50 pzs.
Peso del Palette (Tn)	2

(*) Relación Agua / Yeso de 1.0 ó 0.8

(**) Dependiendo de la temperatura y las condiciones de ventilación de la obra.

S.T. - Soporte tradicionales: Ladrillo, Concreto y Block.

NOTA: Las condiciones climatológicas pueden variar las características del producto.

Tiempo de almacenaje de 6 meses en su producto original

Saint Gobain Plaka, S.A. de C.V.

Pról. Av. Industrias 4950,

Zona Industrial C.P. 78395, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

WhatsApp: 55 8012 4766 www.gyproc.com.mx

**SAINT-GOBAIN**