




**UniTbásico**

El yeso más famoso de México

YESO PARA CONSTRUCCIÓN



OFICINAS



RESISTENTE



RESIDENCIAL









HUMEDAD

## DESCRIPCIÓN

Es un producto constituido por sulfato cálcico semihidrato de elevada pureza y fabricado con tecnología de última generación según los más exigentes estándares de calidad.

Posee grandes ventajas debido a su formulación específica tales como empleo rápido y sencillo, alto rendimiento del aplicador y elevadas características mecánicas.

## Ventajas de la utilización del yeso:

-  Fácil de trabajar
-  Ecológico
-  Aplicación en cualquier superficie
-  Preparación batido tapado
-  Gran rendimiento
-  Afinas con la misma batida



# UniTbásico

## Características Técnicas

### Yeso de Construcción

### UniTbásico

Índice de pureza (%)	> 85%
Granulometría (malla #80)	<3.0%
Relación Agua/Yeso (litros/kg) Mezclado	1 / 1
Relación Agua/Yeso (litros/kg) Saturación	0.8 / 1 aprox.
Tiempo de Espera para aplicar	3 min a 8 min
Tiempo de Empleo	5 min a 12 min
Dureza Superficial (u.ShoreC) *	≥ 50 SHC
Tipo de Soporte Recomendado	S.T.
Rendimiento (kg/m <sup>2</sup> /cm de espesor)	7.5 ± 10%
Tiempo de Secado (días) **	8 a 15
Peso del Saco (kg)	40 kg
Sacos por Palette	50 pzs.
Peso del Palette (Tn)	2

(\*) Relación Agua / Yeso de 1.0 ó 0.8

(\*\*) Dependiendo de la temperatura y las condiciones de ventilación de la obra.

S.T. - Soporte tradicionales: Ladrillo, Concreto y Block.

NOTA: Las condiciones climatológicas pueden variar las características del producto.

Tiempo de almacenaje de 6 meses en su producto original

**Saint Gobain Plaka, S.A. de C.V.**

Pról. Av. Industrias 4950,

Zona Industrial C.P. 78395, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

WhatsApp: 55 8012 4766    [www.gyproc.com.mx](http://www.gyproc.com.mx)

**SAINT-GOBAIN**